

Sztuczna trawa FARO z linii BASIC z kolekcji MultiGrass®

Charakterystyka produktu:

Nowoczesna sztuczna trawa FARO z linii BASIC z kolekcji MultiGrass® cechuje się wysoką jakością, miękkością, optymalnie dobraną wysokością i gęstością włókien sztucznej trawy, co pozwala długotrwale cieszyć się jej znakomitymi właściwościami.

Materiał: 100 % Polipropylen

Wysokość całkowita: 9,3 mm

Gęstość: 1100 g/ m²

Odcień dominujący: zielony

Rodzaj włókna: proste/ runo regularne

Podkład: Latex

Przeznaczenie: sztuczne trawniki o małym lub średnim natężeniu ruchu, tarasy, balkony, ogrody, zastosowania wewnętrzne i niekomercyjne zewnętrzne.

Uwaga: warunki gwarancji nie obejmują zastosowania sztucznej trawy na obiektach do użytku publicznego lub komercyjnego.

Oznaczenie i certyfikaty: sztuczna trawa FARO z linii BASIC z kolekcji MultiGrass® oznaczona jest znakiem CE i posiada następujące certyfikaty/świadectwa jakości:

- EN 1307:2014
- DOP: 1016 - 5612
- DS
- Efl

Producent/importer- autoryzowany przedstawiciel: Multi-Decor Sp. z o.o.

Gwarancja jakości: na sztuczną trawę z kolekcji MultiGrass® - linia BASIC - udziela się standardowej w UE **24-miesięcznej gwarancji** jakości.

Warunki gwarancji: W okresie gwarancji producent/importer–autoryzowany przedstawiciel gwarantuje wysoką jakość pod względem trwałości koloru, trwałości włókna i osnowy podkładu.

Warunkiem skorzystania z gwarancji jest stosowanie się do zaleceń fabrycznych, jeśli chodzi o zalecenia montażowe i zasady pielęgnacji, w szczególności używanie wyłącznie rekomendowanych środków czyszczących.

Realizacja gwarancji polega na wymianie wadliwego produktu na nowy.

Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych:

- niewłaściwą instalacją, niezgodną z instrukcją montażu umieszczoną na www.multigrass.pl,
- niewłaściwym użytkowaniem, np. umieszczenie na parkingu,
- uszkodzeń mechanicznych np. przez ostre kandy mebli ogrodowych lub na skutek nieodpowiedniego obuwia sportowego
- niewłaściwą pielęgnacją
- poprzez detergenty, środki chemiczne oraz inne substancje wchodzących w reakcje z włóknem
- stopieniem lub spaleniem materiału poprzez np. gorący węgiel z grilla, itp.

Zalecenia

- Od czasu do czasu szczotkować trawę w celu przywrócenia włókien do pozycji pionowej.
- Zwracać szczególną uwagę na ostre krawędzie przedmiotów (mebli, narzędzi ogrodowych itd.) stawianych na sztucznej trawę.
- W okresie letnim przy bardzo wysokich temperaturach zraszać trawę dla zwiększenia komfortu użytkowania.


- Unikać gaszenia oraz wyrzucania papierosów na sztuczna trawę
- Zachować szczególną ostrożność przy grillowaniu oraz odpalaniu fajerwerków

UWAGA! Niezastosowanie się do powyższych zaleceń może skutkować zapaleniem się włókien trawy lub ich trwałym zniekształceniem.

Czyszczenie

- Kurz i zanieczyszczenia atmosferyczne: Spłukać wodą.
- Plamy: Spłukać wodą. W przypadku gdy jest to niewystarczające, zastosować ciepłą wodę z octem lub mydłem. W celu dokładnego oczyszczenia trawy zaleca się użycie szmatki, mopa lub szczoteczki z miękkim włosiem. Trudno zmywalne plamy np. po oleju mogą wymagać profesjonalnego czyszczenia trawy poprzez specjalistyczną firmę.
- Roślinność [liście, chwasty] – ręcznie, używając grabi z miękkimi końcówkami, sekatora (chwasty) bądź używając dmuchawy do liści.
- Odchody zwierzęce: usunąć odchody do woreczka, a pozostałości spłukać wodą. W razie przykrych zapachów przemyć wodą z octem lub mydłem.
- Usuwanie gum do żucia: zamrozić gumę przy użyciu np. lodu w aerozolu, kostek lodu, następnie usunąć zamrożoną gumę z trawy.


Montaż na powierzchniach twardych (np. gres, beton)




1. Oczyszczyć podłoże z piasku i zanieczyszczeń



2. Rozłóż trawę i dotnij na wymiar.*




3. Na łączeniach zastosuj taśmę łączącą.



4. Dociąż sklejoną fragment trawy na łączeniach na około 2 godziny.
5. Pamiętaj, aby w przypadku instalacji trawy na zewnątrz, zabezpieczyć ją przed mocnymi podmuchami wiatru poprzez odpowiednie dociążenie np. meble ogrodowe, lub poprzez zastosowanie taśmy łączącej również na obrzeżach trawy.

Taśmę łączącą można zastosować również na powierzchniach drewnianych, należy jednak pamiętać, że taśma może pozostawić na drewnie ślady po demontażu.

Montaż na powierzchniach utwardzonych




1. Połóż geowłókninę na płaskie i utwardzone podłoże (np. ziemia, piach).



2. Rozłóż trawę.




3. Dotnij na wymiar.



4. W przypadku konieczności łączenia fragmentów trawy należy zastosować taśmę łączącą.



5. Rozłóż połączone fragmenty trawy.*



6. Dociąż je na łączeniach.
7. Pamiętaj, aby w przypadku instalacji trawy na zewnątrz, zabezpieczyć ją przed mocnymi podmuchami wiatru poprzez odpowiednie dociążenie np. meble ogrodowe, lub poprzez zastosowanie haków na obrzeżach.

* Maksymalny odstęp na łączeniach fragmentów trawy to 4 mm.